## HEAVY DUTY WOVEN LINING IN ROLLS AND CUT LENGTHS

Suggested List and Net Prices Per Foot

| Class | ABB Part No. | Size | List | A-5 Roll | A-5 Piece |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **3/16" THICK** | | | |
| S | 258-612 † | 1 | 1.56 | .48 | .58 |
| S | 258-614 † | 1½ | 2.14 | .65 | .79 |
| S | 258-616 † | 1¾ | 2.33 | .72 | .86 |
| W | 258-620 † | 2 | 2.69 | .83 | 1.00 |
| S | 258-622 † | 2¼ | 3.14 | .97 | 1.16 |
| W | 258-624 † | 2½ | 3.56 | 1.10 | 1.32 |
| S | 258-626 † | 2¾ | 4.47 | 1.38 | 1.66 |
| S | 258-630 † | 3 | 4.83 | 1.48 | 1.79 |
| S | 258-634 † | 3½ | 5.80 | 1.78 | 2.15 |
| S | 258-640 † | 4 | 6.54 | 2.02 | 2.42 |
| S | 258-644 † | 4½ | 7.61 | 2.35 | 2.82 |
| S | 258-650 † | 5 | 8.33 | 2.57 | 3.08 |
| S | 258-654 † | 5½ | 9.04 | 2.79 | 3.35 |
| S | 258-660 † | 6 | 9.66 | 2.98 | 3.58 |
| | | **1/4" THICK** | | | |
| S | 258-810 † | 1 | 2.47 | .80 | .96 |
| S | 258-814 † | 1¼ | 2.72 | .88 | 1.06 |
| S | 258-816 † | 1½ | 2.81 | .91 | 1.09 |
| W | 258-820 † | 2 | 3.12 | 1.01 | 1.21 |
| S | 258-822 † | 2¼ | 3.49 | 1.13 | 1.36 |
| W | 258-824 † | 2½ | 3.98 | 1.29 | 1.55 |
| S | 258-826 † | 2¾ | 4.48 | 1.45 | 1.74 |
| W | 258-830 † | 3 | 4.72 | 1.53 | 1.84 |
| S | 258-834 † | 3½ | 5.52 | 1.79 | 2.15 |
| W | 258-840 † | 4 | 6.33 | 2.05 | 2.46 |
| S | 258-844 † | 4½ | 6.98 | 2.26 | 2.71 |
| S | 258-850 † | 5 | 7.93 | 2.57 | 3.08 |
| S | 258-854 † | 5½ | 8.70 | 2.82 | 3.38 |
| S | 258-860 † | 6 | 9.29 | 3.01 | 3.61 |
| | | **5/16" THICK** | | | |
| S | 258-1020 † | 2 | 3.83 | 1.24 | 1.49 |
| S | 258-1022 † | 2¼ | 4.44 | 1.44 | 1.73 |
| W | 258-1024 † | 2½ | 4.88 | 1.58 | 1.90 |
| W | 258-1030 † | 3 | 5.83 | 1.89 | 2.27 |
| S | 258-1034 † | 3½ | 6.76 | 2.19 | 2.63 |
| S | 258-1040 † | 4 | 7.72 | 2.50 | 3.00 |
| S | 258-1044 † | 4½ | 8.83 | 2.86 | 3.43 |
| S | 258-1050 † | 5 | 9.81 | 3.18 | 3.82 |
| S | 258-1054 † | 5½ | 11.27 | 3.65 | 4.38 |
| S | 258-1060 † | 6 | 11.85 | 3.84 | 4.61 |
| | | **3/8" THICK** | | | |
| S | 258-1220 † | 2 | 4.72 | 1.53 | 1.84 |
| S | 258-1224 † | 2½ | 6.83 | 1.88 | 2.27 |
| W | 258-1230 † | 3 | 7.98 | 2.26 | 2.71 |
| S | 258-1234 † | 3½ | 8.15 | 2.64 | 3.17 |
| S | 258-1240 † | 4 | 9.29 | 3.01 | 3.61 |
| S | 258-1242 † | 4¼ | 10.00 | 3.24 | 3.89 |
| S | 258-1244 † | 4½ | 10.49 | 3.40 | 4.08 |
| S | 258-1250 † | 5 | 11.64 | 3.77 | 4.52 |
| S | 258-1254 † | 5½ | 12.81 | 4.15 | 4.98 |
| S | 258-1260 † | 6 | 14.01 | 4.54 | 5.45 |
| | | **1/2" THICK** | | | |
| S | 258-1614 † | 1½ | 5.06 | 1.64 | 1.97 |
| S | 258-1624 † | 2½ | 8.67 | 2.81 | 3.37 |
| S | 258-1630 † | 3 | 9.20 | 2.98 | 3.58 |
| S | 258-1632 † | 3¼ | 10.80 | 3.50 | 4.20 |
| S | 258-1634 † | 3½ | 10.80 | 3.50 | 4.20 |
| S | 258-1638 † | 3¾ | 12.38 | 4.01 | 4.81 |
| S | 258-1640 † | 4 | 12.38 | 4.01 | 4.81 |
| S | 258-1642 † | 4¼ | 13.89 | 4.50 | 5.40 |
| S | 258-1644 † | 4½ | 13.89 | 4.50 | 5.40 |
| S | 258-1646 † | 4¾ | 15.31 | 4.96 | 5.95 |
| S | 258-1650 † | 5 | 15.31 | 4.96 | 5.95 |
| S | 258-1654 † | 5½ | 16.91 | 5.48 | 6.58 |
| S | 258-1660 † | 6 | 18.40 | 5.96 | 7.15 |
| S | 258-1664 † | 6½ | 21.51 | 6.97 | 8.36 |
| S | 258-1670 † | 7 | 21.51 | 6.97 | 8.36 |
| | 258-1680 † | 8 | 24.66 | 7.98 | 9.59 |
| | 258-1690 † | 9 | 26.70 | 8.65 | 10.38 |
| | 258-16100 † | 10 | 29.57 | 9.58 | 11.50 |
| | 258-16120 † | 12 | 35.65 | 11.55 | 13.86 |
| | | **5/8" THICK** | | | |
| | 258-2040 † | 4 | 16.07 | 4.96 | 5.95 |
| | 258-2044 † | 4½ | 18.14 | 5.60 | 6.72 |
| | 258-2050 † | 5 | 20.12 | 6.21 | 7.45 |
| | 258-2054 † | 5½ | 22.16 | 6.84 | 8.21 |
| | 258-2060 † | 6 | 24.20 | 7.47 | 8.96 |
| | 258-2064 † | 6½ | 28.19 | 8.70 | 10.44 |
| | 258-2070 † | 7 | 28.19 | 8.70 | 10.44 |
| | 258-2080 † | 8 | 32.30 | 9.97 | 11.96 |
| | 258-2090 † | 9 | 36.19 | 11.17 | 13.40 |
| | 258-20100 † | 10 | 39.69 | 12.25 | 14.70 |
| | 258-20120 † | 12 | 48.44 | 14.95 | 17.94 |
| | | **3/4" THICK** | | | |
| | 258-2440 † | 4 | 19.34 | 5.97 | 7.16 |
| | 258-2444 † | 4½ | 21.64 | 6.68 | 8.02 |
| | 258-2450 † | 5 | 23.81 | 7.35 | 8.82 |
| | 258-2454 † | 5½ | 26.41 | 8.15 | 9.78 |
| | 258-2460 † | 6 | 28.74 | 8.87 | 10.64 |
| | 258-2470 † | 7 | 33.54 | 10.35 | 12.42 |
| | 258-2480 † | 8 | 38.30 | 11.82 | 14.18 |
| | 258-2490 † | 9 | 43.19 | 13.33 | 16.00 |
| | 258-24100 † | 10 | 47.63 | 14.70 | 17.64 |
| | 258-24120 † | 12 | 57.54 | 17.76 | 21.31 |

**NOTE: Suggested price per foot for cut lengths of lining in rolls is shown for use of American Brakeblok Distributors and Dealers.**

All sizes furnished in 25 ft. rolls only, from American Brakeblok.

## AMERICAN BRAKEBLOK MOLDED LINING IN 15 FT. ROLLS AND CUT LENGTHS

Roll Price Based on 15 Ft. Roll — List and Piece Price Per Foot

| Class | ABB Part No. | Size | List | A-5 Roll | A-5 Piece |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **5/32" THICK** | | | |
| S | 259-512 † | 1 1/4 | .65 | 3.15 | .21 |
| S | 259-514 † | 1 1/2 | .82 | 3.96 | .26 |
| S | 259-515 † | 1 5/8 | .85 | 4.10 | .27 |
| S | 259-516 † | 1 3/4 | .91 | 4.41 | .29 |
| S | 259-520 † | 2 | 1.07 | 5.20 | .35 |
| S | 259-522 † | 2 1/4 | 1.33 | 6.46 | .43 |
| S | 259-524 † | 2 1/2 | 1.50 | 7.25 | .48 |
| S | 259-526 † | 2 3/4 | 1.83 | 8.82 | .59 |
| | | **3/16" THICK** | | | |
| S | 259-612 † | 1 1/4 | .78 | 3.78 | .25 |
| W | 259-614 † | 1 1/2 | .88 | 4.25 | .28 |
| W | 259-616 † | 1 3/4 | 1.07 | 5.20 | .35 |
| W | 259-620 † | 2 | 1.20 | 5.83 | .39 |
| S | 259-622 † | 2 1/4 | 1.40 | 6.77 | .45 |
| W | 259-624 † | 2 1/2 | 1.53 | 7.40 | .49 |
| S | 259-626 † | 2 3/4 | 1.89 | 9.14 | .61 |
| S | 259-630 † | 3 | 2.05 | 9.92 | .66 |
| S | 259-612 † | 3 1/2 | 2.51 | 12.13 | .81 |
| | | **1/4" THICK** | | | |
| S | 259-812 † | 1 1/4 | 1.14 | 5.51 | .37 |
| S | 259-814 † | 1 1/2 | 1.33 | 6.48 | .43 |
| W | 259-816 † | 1 3/4 | 1.53 | 7.40 | .49 |
| W | 259-820 † | 2 | 1.60 | 7.72 | .51 |
| W | 259-822 † | 2 1/4 | 1.89 | 9.14 | .61 |
| W | 259-824 † | 2 1/2 | 2.05 | 9.92 | .66 |
| S | 259-826 † | 2 3/4 | 2.28 | 11.03 | .74 |

† Price Increase



SC1 01610