Anniston Mud & Water Spls.

WGK Water Sple - OR127040-1

STD - 0.20×10^{-9} g/ml

Peak Ht.

3 ml - 0.82
5 ml - 1.40
7 ml - 2.00
9 ml - 2.40

Sample #	Log #	Inject	Dilution	Peak Ht	wt.	$\times 10^{-9}$ g	@ A-1242
OR 127040-1	14(WGK	5 ml	50 ml	18.0	250g	1.32	52.0 ppb
OR 127038-4	25	7 ml	3 ml	15.8	250g	1.12	< 1.9 ppb
OR 127038-3	24	7 ml	3 ml	18.0	250g	1.32	< 2.3 ppb
OR 127019-1	1	1 ml	625,000	32.1	63.63g	2.4	2.36%
OR 127019-2	2	1 ml	100,000	21.8	57.36g	1.6	0.279%
OR 127019-3	3	—	—	—	—	—	78.0 ppb

Calculation:

$$ppm = \frac{ng}{ml} \times \frac{ml \times 10^3 \; ml/ml}{g. \text{ of Sple}}$$

Log #

14) $\frac{1.32 \times 10^{-3} \times 50 \times 10^3}{5 \qquad 250} = .052 \text{ ppm} = 52.0 \text{ ppb}$

25) $\frac{1.12 \times 10^{-3} \times 3 \times 10^3}{7 \qquad 250} = .0019 \text{ ppm} = < 1.9 \text{ ppb}$

24) $\frac{1.32 \times 10^{-3} \times 3 \times 10^3}{7 \qquad 250} = .0023 \text{ ppm} = < 2.3 \text{ ppb}$

1) $\frac{2.4 \times 10^{-3} \times 625 \times 10^6}{1 \qquad 63.63} = 23.6 \times 10^3 \text{ ppm} = 2.36\%$


2) $\frac{1.6 \times 10^{-3} \times 100 \times 10^6}{1 \qquad 57.36} = 2.79 \times 10^3 \text{ ppm} = 0.279\%$

MONS 096564


K+E 10 X 10 TO ½ INCH 46 1322
7 X 10 INCHES
KEUFFEL & ESSER CO.


Aroclor 1242

Calibration Curve





MONS 096565



ANNISTON WATER + MUD SPLS.
WGK - WATER SPLS (CAL 27048-1)
RUN UNDER A-1242 STDS.
XC-60 COLUMN
COLUMN OVEN - 100°C
CONCENTRATION OF STD 0.20 X 10⁻⁹ g/ml
A-1242 STD
STD A-1242
MONS 096566




MONS 096567



10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Sup Ditto
SUP
8x10
MONS 096568



A-1242
9-1
9-1 Pkts
MONS 096569


ORI27040
3 G K
5 in
8 x 10
Driven to 50 ft.
Drive
8x10
MONS 096570


RECORDING CHARTS GRAPHIC CONTROLS CORPORATION BUFFALO, NEW YORK




0R1270 38-4
7mil
8x10
(Arnistan)
MONS 096572



MONS 096573


88-27-019-2
MONS 096574