Therminol FR Design Guide

Therminol FR Fluid Heat Systems
Engineering Heat Transfer Data
A Design Guide for Engineering Low-Cost, Low Pressure
Fire-Resistant Heat Transfer Systems.

DSW 434033

STLCOPCB4087139

12/28
1970 − 1,384 + [illegible]

1381
5
1376
4
1372
25
1347
15
1332
15
1317
2
1315

12
1288
20
1268
25
1243
1
1242
3
1239
100
1139
25
1114
6
1108
2
1106
10
1096
1
1095
20
[illegible]
25
[illegible]
15
[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible]
5
1028
30
998
1
997
25
972
1
971
[illegible]
[illegible]
4
966
6
960
[illegible]
956
6
950
15
935
5
930
5
925
5
[illegible]
35
[illegible]
50
[illegible]
[illegible]
832
10
822
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
777
[illegible]
[illegible]
756

756
25
731
6
725
3
722
1
721
12
[illegible]
25
686
1
685
1
[illegible]
2
[illegible]
10
[illegible]
1
671
26
645
15
630
12
618

pitched per C. Paton
4/14/72

DSW 434034

STLCOPCB4087140