TABLE 3. THERMODYNAMIC PROPERTIES OF WATER AT SATURATION[a] (Concluded)

FAHR. TEMP. t(F)	ABSOLUTE PRESSURE p_s		SPECIFIC VOLUME, CU FT PER LB			ENTHALPY, BTU PER LB			ENTROPY, BTU PER (LB) (°F)			FAHR. TEMP. t(F)
	Lb/Sq In.	In. Hg	Sat. Liquid v_f	Evap. v_{fg}	Sat. Vapor v_g	Sat. Liquid h_f	Evap h_{fg}	Sat. Vapor h_g	Sat. Liquid s_f	Evap. s_{fg}	Sat. Vapor s_g	
183	7.8514	15.986	0.01662	48.168	48.185	150.93	988.72	1138.74	0.28625	1.5408	1.8071	182
183	8.0258	16.341	0.01662	47.187	47.204	151.02	988.12	1139.14	0.28781	1.5376	1.8053	183
184	8.2035	16.703	0.01663	46.229	46.246	152.03	987.50	1139.53	0.28937	1.5341	1.8035	184
185	8.3845	17.071	0.01664	45.294	45.311	153.03	986.89	1139.92	0.27093	1.5308	1.8017	185
186	8.5688	17.446	0.01664	44.381	44.398	154.04	986.28	1140.32	0.27248	1.5275	1.8000	186
187	8.7565	17.829	0.01665	43.489	43.506	155.04	985.67	1140.71	0.27404	1.5242	1.7982	187
188	8.9476	18.218	0.01666	42.618	42.636	156.04	985.07	1141.11	0.27559	1.5209	1.7965	188
189	9.1422	18.614	0.01666	41.769	41.786	157.05	984.45	1141.50	0.27713	1.5176	1.7947	189
190	9.3403	19.017	0.01667	40.939	40.956	158.05	983.84	1141.89	0.27868	1.5143	1.7930	190
191	9.5420	19.428	0.01668	40.128	40.145	159.06	983.22	1142.28	0.28022	1.5111	1.7913	191
192	9.7473	19.846	0.01668	39.337	39.354	160.06	982.61	1142.67	0.28176	1.5078	1.7896	192
193	9.9563	20.271	0.01669	38.563	38.580	161.06	982.00	1143.06	0.28330	1.5045	1.7878	193
194	10.169	20.704	0.01669	37.807	37.824	162.07	981.38	1143.45	0.28484	1.5013	1.7861	194
195	10.386	21.145	0.01670	37.069	37.086	163.08	980.76	1143.84	0.28638	1.4980	1.7844	195
196	10.606	21.594	0.01671	36.348	36.365	164.08	980.15	1144.23	0.28791	1.4949	1.7828	196
197	10.830	22.050	0.01671	35.643	35.660	165.08	979.54	1144.62	0.28944	1.4917	1.7811	197
198	11.058	22.515	0.01672	34.954	34.971	166.09	978.91	1145.00	0.29097	1.4884	1.7794	198
199	11.290	22.987	0.01673	34.281	34.298	167.10	978.29	1145.39	0.29250	1.4852	1.7777	199
200	11.526	23.468	0.01673	33.623	33.640	168.10	977.68	1145.78	0.29402	1.4820	1.7760	200
201	11.767	23.957	0.01674	32.980	32.997	169.11	977.05	1146.16	0.29554	1.4789	1.7744	201
202	12.011	24.455	0.01675	32.351	32.368	170.11	976.43	1146.54	0.29706	1.4756	1.7727	202
203	12.260	24.961	0.01675	31.737	31.754	171.12	975.81	1146.93	0.29858	1.4725	1.7711	203
204	12.513	25.476	0.01676	31.136	31.153	172.12	975.19	1147.31	0.30010	1.4693	1.7694	204
205	12.770	26.000	0.01677	30.549	30.566	173.13	974.56	1147.69	0.30161	1.4662	1.7678	205
206	13.031	26.532	0.01677	29.974	29.991	174.14	973.94	1148.08	0.30312	1.4631	1.7662	206
207	13.297	27.074	0.01678	29.413	29.430	175.14	973.32	1148.46	0.30463	1.4600	1.7646	207
208	13.568	27.625	0.01679	28.863	28.880	176.15	972.69	1148.84	0.30614	1.4568	1.7629	208
209	13.843	28.185	0.01679	28.326	28.343	177.16	972.06	1149.22	0.30765	1.4536	1.7613	209
210	14.123	28.754	0.01680	27.801	27.818	178.17	971.43	1149.60	0.30915	1.4505	1.7597	210
211	14.407	29.333	0.01671	27.287	27.304	179.17	970.81	1149.98	0.31065	1.4474	1.7581	211
212	14.696	29.921	0.01671	26.784	26.801	180.18	970.17	1150.36	0.31215	1.4444	1.7565	212

[a] Compiled by John A. Goff and S. Gratch.

TABLE 4. PROPERTIES OF SATURATED STEAM: PRESSURE TABLE[a]

ABS. PRESS. IN. HG p	TEMP F t	SPECIFIC VOLUME		ENTHALPY			ENTROPY			ABS. PRESS. IN. HG p
		Sat. Liquid v_f	Sat. Vapor v_g	Sat. Liquid h_f	Evap. h_{fg}	Sat. Vapor h_g	Sat. Liquid S_f	Evap. S_{fg}	Sat. Vapor S_g	
0.25	40.23	0.01602	2423.7	8.28	1071.1	1079.4	0.0166	2.1423	2.1589	0.25
0.50	58.80	0.01604	1256.4	26.86	1060.6	1087.5	0.0532	2.0453	2.0985	0.50
0.75	70.43	0.01606	856.1	38.47	1054.0	1092.5	0.0754	1.9881	2.0635	0.75
1.00	79.03	0.01608	652.3	47.05	1049.2	1096.3	0.0914	1.9473	2.0387	1.00
1.5	91.72	0.01611	444.9	59.71	1042.0	1101.7	0.1147	1.8894	2.0041	1.5
2	101.14	0.01614	339.2	69.10	1036.6	1105.7	0.1316	1.8481	1.9797	2
4	125.43	0.01622	176.7	93.34	1022.7	1116.0	0.1738	1.7476	1.9214	4
6	140.78	0.01630	120.72	108.67	1013.6	1122.3	0.1996	1.6881	1.8877	6
8	152.24	0.01635	92.16	120.13	1006.9	1127.0	0.2186	1.6454	1.8640	8
10	161.49	0.01640	74.76	129.38	1001.4	1130.8	0.2335	1.6121	1.8456	10
12	169.28	0.01644	63.03	137.18	996.7	1133.9	0.2460	1.5847	1.8307	12
14	176.05	0.01648	54.55	143.96	992.6	1136.6	0.2568	1.5613	1.8181	14
16	182.05	0.01652	48.14	149.98	988.9	1138.9	0.2662	1.5410	1.8072	16
18	187.45	0.01655	43.11	155.39	985.7	1141.1	0.2746	1.5231	1.7977	18
20	192.37	0.01658	39.07	160.33	982.7	1143.0	0.2822	1.5069	1.7891	20
22	196.90	0.01661	35.73	164.87	979.8	1144.7	0.2891	1.4923	1.7814	22
24	201.09	0.01664	32.94	169.09	977.2	1146.3	0.2955	1.4789	1.7744	24
26	205.00	0.01667	30.56	173.02	974.8	1147.8	0.3014	1.4665	1.7679	26
28	208.67	0.01669	28.52	176.72	972.5	1149.2	0.3069	1.4550	1.7619	28
30	212.13	0.01672	26.74	180.19	970.3	1150.5	0.3122	1.4442	1.7564	30
LB/SQ IN.										LB/SQ IN.
14.696	212.00	0.01672	26.80	180.07	970.3	1150.4	0.3120	1.4446	1.7566	14.696
16	216.32	0.01674	24.75	184.42	967.6	1152.0	0.3184	1.4313	1.7497	16
18	222.41	0.01679	22.17	190.56	963.6	1154.2	0.3275	1.4128	1.7403	18
20	227.96	0.01683	20.089	196.16	960.1	1156.3	0.3356	1.3962	1.7319	20
22	233.07	0.01687	18.375	201.33	956.8	1158.1	0.3431	1.3811	1.7242	22
24	237.82	0.01691	16.938	206.14	953.7	1159.8	0.3500	1.3672	1.7172	24
26	242.25	0.01694	15.715	210.62	950.7	1161.3	0.3564	1.3544	1.7108	26
28	246.41	0.01698	14.663	214.83	947.9	1162.7	0.3623	1.3425	1.7048	28
30	250.33	0.01701	13.746	218.82	945.3	1164.1	0.3680	1.3313	1.6993	30
32	254.05	0.01704	12.940	222.59	942.8	1165.4	0.3733	1.3209	1.6941	32
34	257.58	0.01707	12.226	226.18	940.3	1166.5	0.3783	1.3110	1.6893	34
36	260.95	0.01709	11.588	229.60	938.0	1167.6	0.3831	1.3017	1.6848	36
38	264.16	0.01712	11.015	232.89	935.8	1168.7	0.3876	1.2929	1.6805	38
40	267.25	0.01715	10.498	236.03	933.7	1169.7	0.3919	1.2844	1.6763	40
42	270.21	0.01717	10.029	239.04	931.6	1170.7	0.3960	1.2764	1.6724	42
44	273.05	0.01720	9.601	241.95	929.6	1171.6	0.4000	1.2687	1.6687	44
46	275.80	0.01722	9.209	244.75	927.7	1172.4	0.4038	1.2613	1.6652	46
48	278.45	0.01725	8.848	247.47	925.8	1173.3	0.4075	1.2542	1.6617	48
50	281.01	0.01727	8.515	250.09	924.0	1174.1	0.4110	1.2474	1.6585	50
52	283.49	0.01729	8.208	252.63	922.2	1174.8	0.4144	1.2409	1.6553	52
54	285.90	0.01731	7.922	255.09	920.5	1175.6	0.4177	1.2346	1.6523	54
56	288.23	0.01733	7.656	257.50	918.8	1176.3	0.4209	1.2285	1.6494	56
58	290.50	0.01736	7.407	259.82	917.1	1176.9	0.4240	1.2226	1.6466	58
60	292.71	0.01738	7.175	262.09	915.5	1177.6	0.4270	1.2168	1.6438	60
62	294.85	0.01740	6.957	264.30	913.9	1178.2	0.4300	1.2112	1.6412	62
64	296.94	0.01742	6.752	266.45	912.3	1178.8	0.4328	1.2059	1.6387	64
66	298.99	0.01744	6.560	268.55	910.8	1179.4	0.4356	1.2006	1.6362	66
68	300.98	0.01746	6.378	270.60	909.4	1180.0	0.4383	1.1955	1.6338	68
70	302.92	0.01748	6.206	272.61	907.9	1180.6	0.4409	1.1906	1.6315	70
72	304.83	0.01750	6.044	274.57	906.5	1181.1	0.4435	1.1857	1.6292	72
74	306.68	0.01752	5.890	276.49	905.1	1181.6	0.4460	1.1810	1.6270	74
76	308.50	0.01754	5.743	278.37	903.7	1182.1	0.4484	1.1764	1.6248	76
78	310.29	0.01755	5.604	280.21	902.4	1182.6	0.4508	1.1720	1.6228	78
80	312.03	0.01757	5.472	282.02	901.1	1183.1	0.4531	1.1676	1.6207	80
82	313.74	0.01759	5.346	283.79	899.7	1183.5	0.4554	1.1633	1.6187	82
84	315.42	0.01761	5.226	285.53	898.5	1184.0	0.4576	1.1592	1.6168	84
86	317.07	0.01762	5.111	287.24	897.2	1184.4	0.4598	1.1551	1.6149	86
88	318.68	0.01764	5.001	288.91	895.9	1184.8	0.4620	1.1510	1.6130	88
90	320.27	0.01766	4.896	290.56	894.7	1185.3	0.4641	1.1471	1.6112	90
92	321.83	0.01768	4.796	292.18	893.5	1185.7	0.4661	1.1433	1.6094	92
94	323.36	0.01769	4.699	293.78	892.3	1186.1	0.4682	1.1394	1.6076	94
96	324.87	0.01771	4.606	295.34	891.1	1186.4	0.4702	1.1358	1.6060	96
98	326.35	0.01772	4.517	296.89	889.9	1186.8	0.4721	1.1322	1.6043	98
100	327.81	0.01774	4.432	298.40	888.8	1187.2	0.4740	1.1286	1.6026	100
150	358.42	0.01809	3.015	330.51	863.6	1194.1	0.5138	1.0556	1.5694	150
200	381.79	0.01839	2.288	355.36	843.0	1198.4	0.5435	1.0018	1.5453	200
300	417.33	0.01890	1.5433	393.84	809.0	1202.8	0.5879	0.9225	1.5104	300
400	444.59	0.0193	1.1613	424.0	780.5	1204.5	0.6214	0.8630	1.4844	400
500	467.01	0.0197	0.9278	449.4	755.0	1204.4	0.6487	0.8147	1.4634	500

[a] Reprinted by permission from *Thermodynamic Properties of Steam*, by J. H. Keenan and F. G. Keyes published by John Wiley and Sons, Inc., 1936 edition.