UST

	2700 (2700) 2660 GPM 3-B		3500 3460 GPM 2-5		3600 (4000) 3580 GPM 2-A		4000 3930 GPM 1-C	
1221 ppb	2,152	86%	1,574	67%	79	75%	1404	78%
1242-48 ppb	327	13%	687	29%	26	25%	371	21%
1254-60 ppb	29	1%	76	3%	—		25	1%
	2,508		2,337		105		1800	
	2000 (2800) 2010 GPM 3-C		2400 (?) 2410 GPM 2-B		2600 (+160) 2490 1-D		2600 (3940) 2560 GPM 1-B	
1221 ppb	171	72%	159	72%	123	61%	653	62%
1242-48 ppb	49	21%	43	19%	64	32%	243	23%
1254-60 ppb	16	7%	19	9%	15	7%	152	15%
	236		221		202		1048	

DSW 296258

STLCOPCB4066202

USL

PROFILE

	2700 (2700) 2660 GPM 3-B		3500 3460 GPM 2-5		3600 (4000) 3580 GPM 2-A		4000 3930 GPM 1-C	
1221 ppb	2,152	86%	1,574	67%	79	75%	1404	75%
1242-48 ppb	327	13%	687	29%	26	25%	371	21%
1254-60 ppb	29	1%	76	3%	—		25	1%
	2,508		2,337		105		1800	
	2000 (2800) 2010 GPM 3-C		2400 (?) 2410 GPM 2-B		2600 (+160) 2490 1-D		2600 (3940) 2560 GPM 1-B	
1221 ppb	171	72%	159	72%	123	61%	653	62%
1242-48 ppb	49	21%	43	19%	64	32%	242	23%
1254-60 ppb	16	7%	19	9%	15	7%	152	15%
	236		221		202		1045	

DSW 296259

STLCOPCB4066203